

ATM-LEVAGE

Location de grues, mini-grues & nacelles

FICHE TECHNIQUE

VOTRE PARTENAIRE
EN SOLUTIONS
DE LEVAGE

ARE25G

Potence télescopique inclinable 2500 kg

Accessoire de levage télescopique pour chariots élévateurs, conçu pour la manutention de charges avec une portée réglable et plusieurs positions d'inclinaison. Robuste et sécurisée, la potence ARE25G s'adapte à vos besoins sur chantier comme en entrepôt.



*Une solution simple
et efficace pour
vos manutentions !*



Capacité jusqu'à
2500 kg



Portée réglable
8 positions



Crochet orientable
360°



Construction
robuste en acier

Caractéristiques techniques

Modèle	ARE25G
Capacité de charge maximale	2500 kg
Fourreaux fourches (l x h)	185 x 70 mm
Poids	170 kg
Positions	1 à 8
Angles d'inclinaison disponibles	0°, 15°, 30°, 45°
Finition	Galvanisée à froid

Les + produit

- ✓ Construction robuste en acier
- ✓ Réglage manuel de la flèche sur quatre positions : 0°, 15°, 30° et 45°
- ✓ Livraison avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- ✓ Livraison avec manille et crochet orientable 360°
- ✓ Finition galvanisée à froid

Tableau des positions / extensions

Position	Extension (mm)	Charge maxi (kg)
1	1005	2500
2	1465	2500
3	1925	1900
4	2060	1650
5	2440	1250
6	2820	650
7	3200	380
8	3580	240



Applications

- Chantiers
- Levage de charges
- Manutention industrielle
- Logistique et entrepôts